

## ЖИДКО-АЗОТНАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА



Жидко – азотная насосная установка – спроектирована и изготавливается корпорацией «Кежуйнефть», характеризуются высокой производительностью и высоким давлением. Наши установки применяются в работе в различных климатических условиях, в том числе при температурах окружающей среды  $-45 \sim 50 \text{ C}$ . Жидко – азотная насосная установка автомобильного, прицепного и санного исполнения изготавливается в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика.

Модель продукции	Макс. Производительность азота, Ста. куб. м/ч.	Макс. выпускное давление МПа	Двигатель	Тип испарения
LNP-90K/70	2548	70	DDC / CAT	Тепловая регенерация
LNP-180K/70	5097	70	DDC / CAT	Тепловая регенерация
LNP-180K/105	5097	105	DDC / CAT	Тепловая регенерация
LNP-360K/105	10194	105	DDC / CAT	Тепловая регенерация
LNP-360K/105	10194	105	DDC / CAT	Непосредственное горение
LNP-660K/105	18689	105	DDC / CAT	Непосредственное горение
LNP-740K/105	20954	105	DDC / CAT	Непосредственное горение
LNP-1000K/70	28316	70	DDC / CAT	Непосредственное горение
Исполнение	Кроме вышесказанных обычных типов оборудования, Кежуйнефть разрабатывает индивидуальные решения, в соответствии с требованиями заказчика.			

## АДСОРБЦИОННЫЕ АЗОТНЫЕ УСТАНОВКИ

Адсорбционные азотные установки корпорации «Кежуйнефть» – проектируются и изготавливаются по индивидуальным техническим заданиям заказчика, а также готовы предложить серийно выпускаемые адсорбционные азотные установки. Основными техническими параметрами являются: производительность азота  $5 \sim 7200 \text{ м}^3/\text{ч}$ , чистотой азота до 99,9995%, максимальным давлением до 70 МПа, работают в различных климатических условиях, в том числе при температурах окружающей среды  $-45 \sim 65 \text{ C}$ .



# KERUI

КЕЖУЙНЕФТЕОБОРУД



Адрес: Китайская Народная Республика, Провинция Шаньдун, г Дунъян ул. Нан ер лу №233 Адрес электронной почты: sales@keruigroup.com

Телефон горячей линии: 86-4008-129003 86-4008-129005

KRYZ-B11-RU1701





## АЗОТНАЯ УСТАНОВКА

### МЕМБРАННАЯ АЗОТНАЯ УСТАНОВКА

Мембранные азотные установки спроектированные и изготовленные корпорацией «Кежуйнефть» - это надежное и качественное оборудование, благодаря накопленному опыту и применению лучших комплектующих. Индивидуальный подход к требованиям заказчика – главный принцип нашей работы при проектировании мембранных азотных установок. Предлагаемые установки могут быть выполнены в трёх вариантах: автомобильный; прицепной и санный. В зависимости от поставленной задачи, предлагаем комплектацию с различным применением приводов: дизельный; электрический; газовый. Наши мембранные азотные установки изготавливаются для работ в сложных климатических условиях: при высоких и низких температурах, а также использования на морских платформах.

#### Автомобильное исполнение

Серия продукции	MZD-600/250C MZD-600/350C	MZD-900/250C MZD-900/350C MZD-900/700C	MZD-1000/350C MZD-1000/500C	MZD-1200/350C MZD-1200/500C
Производительность азота	600 м <sup>3</sup> /ч	900 м <sup>3</sup> /ч	1000 м <sup>3</sup> /ч	1200 м <sup>3</sup> /ч
Чистота азота	95% (непрерывно регулируемая в пределах 90%~99.9%)			
Номинальное давление	25/35/70 МПа		35/50 МПа	
Температура окружающей среды	-45 С ~+50 С			
Исполнение	Кроме вышесказанных обычных типов оборудования, Кежуйнефть разрабатывает индивидуальные решения, в соответствии с требованиями заказчика.			

#### Санное исполнение

Серия продукции	MZD-900/350Q MZD-900/500Q	MZD-1000/350Q MZD-1000/500Q	MZD-1200/350Q MZD-1200/500Q	MZD-1500/350Q MZD-1500/500Q	MZD-2000/350Q MZD-2000/500Q
Производительность азота	900 м <sup>3</sup> /ч	1000 м <sup>3</sup> /ч	1200 м <sup>3</sup> /ч	1500 м <sup>3</sup> /ч	2000 м <sup>3</sup> /ч
Чистота азота	95% (непрерывно регулируемая в пределах 90%~99.9%)				
Номинальное давление	25/35МПа	35/50/70 МПа			
Температура окружающей среды	-45 С ~+50 С				
Исполнение	Кроме вышесказанных обычных типов оборудования, Кежуйнефть разрабатывает индивидуальные решения, в соответствии с требованиями заказчика.				